

Vyhlásenie o parametroch

č. 01/2014

1. **Debniace betónové tvárnice DT 20, DT 30, DT 40**
2. EN 15435:2010
3. Používajú sa ako stratené debnenie na zhotovenie betónových vonkajších a vnútorných stien, priečok
4. **Výrobca: BRA-VUR a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky, Štrkovňa Lipovec**
6. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4**

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A 1	EN 13501 - 1
Uvoľňovanie azbestu	neuvádza sa	EN 15435:2010
Mechanická pevnosť	vyhovujúca	EN 15435: 2010
Pevnosť rebra v ťahu	vyhovujúca	
Pevnosť bočnice v ohybe	vyhovujúca	
Stálosť pevnosti	dostatočná	
Tepelná vodivosť	NPD	STN 73 0540-1,2,3
Trvanlivosť	NPD	
Geometrické vlastnosti	vyhovujúce	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4.

Ing. Pavol Puškáš 
Predseda predstavenstva BRA-VUR a.s.

Vrútky, 1.03.2014