

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 3/2015

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **prirodné kamenivo 0/4, drobné kamenivo**
2. Zamýšľané použitie: **kamenivo do betónu**
EN 12620: 2002 + A1: 2008
3. Výrobca: **BRA-VUR, a. s., Ulica za Mostom 4, 038 61 Vrútky, Slovensko**
4. Splnomocnený zástupca: **nevzťahuje sa**
5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **systém 2+**
6. Harmonizovaná norma: **EN 12620: 2002 + A1: 2007**

Notifikovaný subjekt: **Notifikovaná osoba č. 1481**
Qualiform Slovakia s.r.o.
Pasienková 9D
821 06 Bratislava
Slovenská republika

vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby ako aj priebežný dohľad systému riadenia výroby a vydala **Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1481-CPR-0209.**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Frakcia	0/4 mm	EN 12620: 2002 + A1: 2008
Trieda zrnitosti	G_F 85	
Tvar hrubého kameniva - tvarový index - index plochosti	NPD₀ NPD	
Objemová hmotnosť pre zrná od 0,063 mm do 4 mm - zdanlivá - kameniva vysušeného v sušiarňi - kameniva nasýteného a povrchovo vysušeného	2,70 ±0,10 Mg.m⁻³ 2,63 ±0,10 Mg.m⁻³ 2,66 ±0,10 Mg.m⁻³	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Obsah jemných zŕn	f₃	
Odolnosť proti rozdrobovaniu ¹⁾	LA₃₅	
Odolnosť proti obrusovaniu ¹⁾	M_{DE} 20	
Odolnosť proti vyhladzovaniu PSV ¹⁾	NPD	
Odolnosť proti obrusovaniu povrchu AAV ¹⁾	NPD	
Zloženie, obsah:		
Chloridy rozpustné vo vode ¹⁾ (0,000444 %)	≤ 0,01 %	
Sírany rozpustné v kyseline ¹⁾ (0,0085 %)	AS_{0,2}	
Celkový obsah síry ¹⁾	< 1 %	
Sírany rozpustné vo vode ¹⁾ (0,0037 %)	SS_{0,2}	
Zložky, ktoré menia rýchlosť tuhnutia hydraulicky stmelených zmesí ¹⁾	neobsahuje	
Nebezpečné látky/uvoľňovanie ťažkých kovov ¹⁾	NPD	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F₁	
Odolnosť proti klimatickým účinkom ¹⁾ - úpal čadiča ¹⁾	NPD	

¹⁾ výsledky stanovené na surovine alebo referenčnej vzorke

8. Špecifická technická dokumentácia

Národné požiadavky		
Názov vlastnosti	Kritérium	Technická špecifikácia
Obsah prírodných rádionuklidov - index hmotnostnej aktivity	≤ 2	Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením EU č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Pavol Puškáš

V Lipovci, dňa 30.03.2015



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 4/2015

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **prírodné kamenivo 0/4, drobné kamenivo**
2. Zamýšľané použitie: **do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242: 2002 + A1: 2007**
3. Výrobca: **BRA-VUR, a. s., Ulica za Mostom 4, 038 61 Vrútky, Slovensko**
4. Splnomocnený zástupca: **nevzťahuje sa**
5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
6. Harmonizovaná norma: **EN 13242: 2002 + A1: 2007**
 Notifikovaný subjekt: **Notifikovaná osoba č. 1481
 Qualiform Slovakia s.r.o.
 Pasienková 9D
 821 06 Bratislava
 Slovenská republika**

vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby ako aj priebežný dohľad systému riadenia výroby a vydala **Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo 1481-CPR-0209.**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Frakcia	0/4 mm	EN 13242: 2002 + A1: 2007
Trieda zrnitosti	G_F 85	
Tvar hrubého kameniva - tvarový index - index plochosti	SI₄₀ FI₃₅	
Objemová hmotnosť pre zrná od 0,063 mm do 4 mm - zdanlivá - kameniva vysušeného v sušiarňi - kameniva nasýteného a povrchovo vysušeného	2,70 ±0,10 Mg.m⁻³ 2,63 ±0,10 Mg.m⁻³ 2,66 ±0,10 Mg.m⁻³	
Nasiakavosť	≤ 1,0 %	
Obsah jemných zŕn	f₂	
Odolnosť proti rozdrobovaniu ¹⁾	LA₃₅	
Odolnosť proti obrusovaniu	M_{DE} 20	
Odolnosť proti vyhladzovaniu PSV	NPD	
Odolnosť proti obrusovaniu povrchu AAV	NPD	
Zloženie, obsah:		
Chloridy rozpustné vo vode (0,000444 %)	≤ 0,01 %	
Sírany rozpustné v kyseline ¹⁾ (0,0085 %)	AS_{0,2}	
Celkový obsah síry ¹⁾	S₁	
Sírany rozpustné vo vode ¹⁾ (0,0037 %)	SS_{0,2}	
Zložky, ktoré menia rýchlosť tuhnutia hydraulicky stmelených zmesí ¹⁾	neobsahuje	
Nebezpečné látky/uvoľňovanie ťažkých kovov	NPD	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F₁	
Odolnosť proti klimatickým účinkom - úpal čadiča ¹⁾	NPD	

¹⁾ výsledky stanovené na surovine alebo referenčnej vzorke

8. Špecifická technická dokumentácia

Národné požiadavky		
Názov vlastnosti	Kritérium	Technická špecifikácia
Obsah prírodných rádionuklidov - index hmotnostnej aktivity	≤ 2	Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením EU č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Pavol Puškáš

.....


V Lipovci, dňa 30.03.2015